

Genox® 130

Neutralizante de radicales ácidos en el decapado.

Producto recomendado para neutralizar residuos generados en el proceso de decapado ácido. Tras la aplicación, se elimina la acidez del decapado, precipitando el fluoruro soluble y los metales pesados.

Ventajas

- Facilita el tratamiento de efluentes.
- Económica por su bajo consumo.

Modo de uso

Aplicar sobre el decapante o pasivante una vez cumplido el tiempo de reacción de los mismos sobre el metal base, de esta manera se neutralizarán los radicales ácidos libres de éste tipo de productos. Agitar el recipiente y aplicar con una espátula de plástico o un cepillo sobre la superficie a tratar, se puede ayudar el trabajo con un cepillo de cerdas duras. Dejar trabajar durante 10 a 15 minutos y luego enjuagar con abundante agua. Los efluentes resultantes deben ser recogidos por separado del efluente natural para su posterior tratamiento.

Precauciones

Producto ligeramente cáustico, debe ser manejado con delantal y guantes. En caso de contacto con los ojos, enjuague con abundante agua. Si el contacto fue prolongado y afectó una superficie importante consultar inmediatamente al médico. Cerrar el envase al finalizar la aplicación. Almacenar en ambientes con temperaturas menores a 35°C y alejado de luz solar directa. Mantener alejado de alimentos y fuera del alcance los niños. No ingerir.


PRODUCTO DE USO EXCLUSIVO INDUSTRIAL

Validez del producto: 24 meses desde la fabricación (ver lote y fecha de fabricación en el rótulo del envase). Para mas información solicitar MSDS del producto.

Características



Presentaciones



Ejemplos de aplicación

Recomendada para neutralizar la operación de decapado ácido. Mediante su aplicación se elimina la acidez libre, precipitando los fluoruros solubles y los metales pesados

Productos relacionados

GENOX® PICKLING PASTE
 GENOX® GEL DECAPANTE
 GENOX® 383 -gel pasivante
 GENOX® LQ - decapante líquido
 GENOX® 314 -pasivante líquido
 GENOX® PICKLING POWER
 FERRINOX LQ - Decapante serie 400
 FERRINOX GEL - Decapante serie 400
 Arenado químico 719
 GENOX® 716 - Spray decapante
 GENOX® 722 - Spray pasivante
 NEUTRALIZANTE E
 NEUTRALIZANTE 167

Esquema del proceso



Teléfono: (+591) 3-3649549
 info@icomsrl.com.bo
 www.icomsrl.com.bo