

Molinspector

Detector de Molibdeno en aceros AISI 316, 316L y Dúplex.

Molinspector ha sido desarrollado como auxiliar práctico en la industria, para la detección de los aceros inoxidable A.I.S.I. 316 / 316 L / Dúplex. La detección es una identificación cualitativa y funciona reaccionando ante la presencia del Molibdeno de la aleación.

Ventajas

- Sencilla y rápida detección de AISI 316, 316L y Dúplex.
- Económica por su forma de aplicación.

Modo de uso

Para que la inspección sea efectiva debe realizarse sobre el metal bien limpio (por ejemplo amolado o lijado). El envase debe ser agitado para homogeneizar los compuestos y luego se aplican unas gotas en la superficie. En cuestión de 4 a 6 minutos la solución virará a un color amarronado si se detecta Molibdeno y permanecerá sin variación o levemente amarillenta si la pieza no lo contiene. El tiempo de reacción puede variar con la temperatura ambiente. Necesitando más tiempo de reacción con temperaturas menores a los 10 °C.

LA EFECTIVIDAD DE LA DETECCIÓN DEPENDE DE RESPETAR LAS INDICACIONES DADAS EN ESTE INFORME. PASADOS LOS 8 MINUTOS (A 20° C) DESDE LA APLICACIÓN TODAS LAS GOTAS SE TORNARÁN OSCURAS.

Finalmente enjuagar la aplicación o retirar con paños mojados con agua.

Precauciones

El concentrado base de Molinspector es un compuesto ácido, se deben tomar las precauciones en la aplicación. En caso de uso prolongado del producto utilizar guantes de látex (nitrilo - neoprene). En caso de contacto con los ojos, enjuague con abundante agua y visite inmediatamente al oculista. Cerrar el envase al finalizar la aplicación. Almacenar en ambientes con temperaturas menores a 35°C y alejado de luz solar directa. Mantener alejado de alimentos y fuera del alcance los niños. No ingerir.

PRODUCTO DE USO EXCLUSIVO INDUSTRIAL.


Validez del producto: 24 meses de fecha de fabricación.

Para mayor información solicitar MSDS del producto.

Características



Presentaciones



AISI 316 / 316L /
DÚPLEX

Otros aceros

Ejemplos de aplicación

Detección o verificación de material adquirido. Control de Stock

Productos relacionados

FERRITECH - Detector de contaminación
KIT TINTAS PENETRANTES



Es **INDISPENSABLE** respetar los tiempos de aplicación indicados para una correcta detección.



Teléfono: (+591) 3-3649549
info@icomsrl.com.bo
www.icomsrl.com.bo