Multifox

Limpiador desengrasante desoxidante. Apto para uso en la industria de los alimentos.

Multifox es un novedoso formulado químico que desengrasa, desoxida y protege levemente a las piezas de acero en una sola operación. No contiene álcalis, solventes ni ácidos tóxicos y puede utilizarse en la industria alimenticia.
No ataca al metal base y es fácilmente aplicable - por su fluidez - en inmersión, píncelado o aspersión. No libera vapores ni olores desagradables minimizando el impacto ambiental y las precauciones del personal. Es biodegradable.

Ejemplos de aplicación

Para desengrase de superficies metálicas, para el pre tratamiento de superficies a pintar, en piezas nuevas y oxidadas

Productos relacionados

Fostec: Desoxidación de piezas de acero.
Remoxol: Limpieza química y desincrustación de circuitos de refrigeración

Ventajas:

- No ataca al metal base, ni a piezas de Cobre, Aluminio, gomas o plásticos.
- No es tóxico, no libera vapores ni olores desagradables.
- Bajo nivel de agresividad para el usuario.
- Biodegradable y soluble en agua.
- Muy económico, reutilizable.
- Un solo producto para varias funciones.
- Remueve el óxido en minutos.

Modo de uso:

Como limpiador desengrasante:
Para superficies metálicas, en solución hasta 1:10 con agua y temperatura máxima de 50ºC por trapeado, cepillado o aspersión.

Como fosfatizante - protectivo:
Multifox es eficaz para el pre tratamiento de superficies a pintar en solución al 15-20% con agua, en pocos minutos la superficie será tratada y quedará protegida por 10 días a la oxidación debido a la película de fosfatos remanente.

Como desoxidante de metales:
En piezas oxidadas, por inmersión o pincelado en solución con agua al 20/50% con temperatura máxima de 50ºC, el tiempo de efectividad dependerá de la capa de óxido a eliminar, en general es suficiente con 10 - 20 minutos de tratamiento.

Precauciones:

Para trabajos continuos, en contacto con la piel, usar guantes de goma. Para evitar salpicaduras a los ojos usar protección facial. Si es utilizado por aspersión proveer al operario de filtros respiratorios. Evitar el contacto con productos fuertemente alcalinos.

Validez del producto: 24 meses de fecha de fabricación. Para mayor información solicitar MSDS del producto.

Características

Presentaciones

5 lts
20 lts

200 lts

ICOM INDUSTRIA & COMERCIO S.R.L.
Teléfono: (+591) 3-3649549
info@icomsrl.com.bo
www.icomsrl.com.bo

Los datos técnicos de este informe son el resultado de ensayos y experiencias de aplicación. Debido a la diversidad de posibilidades en la utilización y las particularidades técnicas solo pueden ser recomendaciones de uso, por lo tanto la utilización del producto no puede derivar en ninguna obligación contractual, responsabilidad o garantía.. Aconsejamos al usuario realizar ensayos preliminares con el producto necesario y ponemos a su disposición muestras gratuitas que pueden solicitarnos para testeos previos al uso constante, así como el asesoramiento gustoso del personal técnico de la compañía. En cualquier caso de reclamo nuestra garantía está limitada al producto provisto o la sustitución del mismo. Nuestros productos están siendo mejorados según los progresos de la técnica, los datos de este informe pueden modificarse sin previo aviso para mejorar la calidad del producto